

PROAG

ENGINEERED BY
MORRIS



**Тюкоукладчики
HD4SR & 12SR**

**Тюкоукладчики для
Больших Квадратных
Тюков**

Тюкоукладчики ProAG модель HD4SR

Тюки легко подбираются в любом направлении —они автоматически выравниваются двум манипуляторами по мере движения HD4SR вперед. Как только тюк оказывается между манипуляторами погрузчик автоматически проворачивает его и поднимает вверх — все осуществляется при помощи пульта.

Отсутствуют толкатели и цепи, тюки скользят к задней части по наклоненной станине под собственным весом. На месте выгрузки рулевое управление сцепкой позволяет оператору видеть скирды и легко выравнивать их по необходимости. Высокопроходимые колеса уменьшают уплотнение почвы.



Прочные зубья вилочного погрузчика выдерживают нагрузку и вес полной скирды тюков.



Создан для работы в трудных условиях. Скирды выравниваются как вертикально, так и горизонтально для легкого складирования в грузовик. Выполнен из толстостенных труб с использованием уникальных цилиндров для увеличения срока службы.

Тюкоукладчик 12SR



Автоматические захватывающие крюки удерживают тюк на месте, позволяя выравнивающим манипуляторам открыться и захватить второй тюк. Погрузчик автоматически поднимает два захваченных тюка. Подбирает тюки в любом направлении. Погрузчик,



манипуляторы и захватывающие крюки контролируются при помощи одного дистанционного пульта. За счет того, что при погрузке тюки укладываются ступеньками, они легко скользят к задней части платформы

Как только платформа приходит в вертикальное положение, выравнивающие манипуляторы открываются, тюкоукладчик движется вперед и убирает зубья вилочного погрузчика из-под стога.

Надежный, Экономный, с Минимальным Обслуживанием, Быстрый и Легкий в Эксплуатации Тюкоукладчики с системой Auto Align® подбирают большее количество тюков за меньшее время

Прочная рама оснащена мостом с возможностью нагрузки 9979 кг и специально разработанные цилиндры станины гарантируют долгий срок службы. Для повышенной прочности сцепка поддерживается спереди и сзади. Пластиковые пластины расположены в местах контактов для уменьшения износа. Руководство по Эксплуатации лежит в защитной короб.




Система гидравлики (на фот. 12SR) расположена для легко доступа и обслуживания.




На тюкоукладчике используется шаровое прицепное устройство. Маркированные гидравлические шланги выходят из сцепки и легко присоединяются к выходам трактора. Цепи безопасности включены.



С помощью системы Auto Align® машина может подбирать тюки в том же направлении, в каком они были связаны. (на фот. 12SR)



Уникальное последовательное расположение включает в себя специальный клапан последовательности и 4-сторонний клапан, которые контролируют выравнивающие манипуляторы, захватывающие крюки и погрузочные устройства.



Захватывающие крюки удерживают тюк на месте. Уникальные подвижные трубки удерживают второй тюк, тем самым создавая «ступеньку» в каждом ряду.

Общие Спецификации Тьюкоукладчики **HD4SR и 12SR**

Модель	HD4SR	12SR
Длина тюка	2 - 2.6 м	2 - 2.6 м
Грузоподъёмность погрузчика	1361 кг	1361 кг
Максимальная Загрузка	4082 кг	6350 кг
Скорость Разгрузки Вдоль Дороги	36-54 t тонн/час	36-54 тонн/час
Шины - Стандарт - Опция	2 Высокой проходимости - 600/55-22.5 Норма слойности 16	2 Высокой Проходимости- 600/55-22.5 Норма слойности 16
Вес – Без Груза	3175 кг	3447 кг
Сница – Без Груза	363 кг	363 кг
Сница – С Грузом	590 кг	590 кг
Длина для Транспортировки	8.49 м	8.49 м
Общая Ширина	3.35 м	3.35 м
Мнимальная длина кипы для стогования в хранилище	5.79 м	5.79 м
Трактор - Мощность - Гидравлика	92 кВт (120ЛС) Минимум	92 кВт (120 ЛС) Минимум
	76 л/мин 15500 кПа 3 контрольных клапана	76 л/мин 15500 кПа 3 контрольных клапана
Размер тюков - 76 x 122 см Сухие	7 - Связанных	-
- 91 x 91 см Сухие	-	12 - Связанных
* - 91 x 122 см Сухие	6 - Связанных	6 - Связанных
* - 122 x 122 Сухие	4 – Связанных или Несвязанных	4 – Связанных или Несвязанных

* Если вы собираетесь подбирать сухие тюки размером 91 x 122 см или 122 x 122 см при помощи модели 12SR – вам нужно отключить захватывающие крюки, повернув клапан №5 два оборота. Также будьте осторожны с выравнивающими манипуляторами, так как они длинее, чем тюки. Когда вы сдаете назад к стогу необходимо открыть манипуляторы, чтобы они не разрушили вашу кипу.

** Если вы подбираете тюки размером 122 x 122 см, то вам надо выполнить все операции, перечисленные выше, а также снять удлинители платформы, вытащить штыри, повернуть удлинители, затем разместить сложенные удлинители на платформе, и вставить штыри обратно.



Тьюкоукладчики Auto Align® Bale Skoops созданы для владельцев молочных ферм, сенозаготовительных хозяйств и владельцев оборудования. Они созданы прочными с большим вниманием к деталям для оптимального использования вашего времени и высокой производительности.



Погрузчик Bale Claw 5000VE легко загружает тюки из скирды на грузовик. Модель 5000VE подбирает тюки три размером 91 x 91 см, три – 91 x 122 см или два- 122 x 122 см с конца скирды для загрузки.