



ProAG Bale Claw 5000VE

Bale Claw захват, который монтируется на фронтальном погрузчике трактора, для того чтобы легко передвигать тюки из стогов в кузов грузовика, хранилище или к упаковщику. Модель 5000VE за один раз может подобрать с верху стога и перенести в кузов грузовика три тюка размером 3`X 3` (0.91 м X 0.91 м), три тюка 3` X 4` (0.91 м X 1.23 м) и два тюка 4`X 4` (1.23 м X 1.23 м).



Тюки 3`X 3` (0.91 м X 0.91 м) загружаются в кузов грузовика.



Предлагается опция насадок ограничителей, монтирующихся на выпрямляющих манипуляторах и предназначенных для захвата более коротких влажных тюков силоса.

ProAG Bale Runner Спецификации	
Модель	16 K PLUS
Длина тюка	2-2.6 м (6.5-8.8’)
Грузоподъемность погрузчика	2041 кг (4500 фунтов)
Вес допустимой нагрузки	8165 кг (18000 фунтов)
Скорость разгрузки вдоль дороги	72-108 тонн/час
Шины	- Стандарт 4-500/45-22.5 16 ply
	- Опция 4-385/65 R22.5 Super Singles
Вес	- Без груза 5897 кг (13000 фунтов)
Сница	- Без груза 590 кг (1300 фунтов)
	- С грузом 1134 кг (2 500 фунтов)
Общая длина	8.46 м (27’ 9’’)
Общая ширина	2.99 м (9’ 10’’)
Минимальная необходимая высота кипы для стогования в хранилище	6.40 м (21’)
Трактор	- Мощность
	- Гидравлика
	- Коробка передач
Грузовик	- Мощность
	- Длина хода
	- Гидравлика
	- Коробка передач
	Размер тюков
	- 0.91 м X 0.91 м (3`X 3`) сух.
	-0.91 м X 0.91 м (3`X 3`) влаж.
	- 0.91 м X 1.23 м (3`X 4`) сух.
	- 0.91 м X 1.23 м (3`X 4`) влаж.
	- 1.23 м X 1.23м (4`X 4`) сух.



Тюкоукладчик ProAG Auto Align® 16K PLUS предназначен для больших молочных хозяйств, производителей фуража и частных операторов. Создан с целью максимального использования времени и повышения продуктивности.



16K PLUS Bale Runner

Агрегат для Подборки/Укладки Больших Квадратных Тюко



PRINTED IN CANADA 1010.0511.1500



CORPORATE OFFICE & TRAINING CENTER - 2131 Airport Drive, Saskatoon, SK Canada S7L 7E1
Tel: 306.933.8585 Fax: 306.933.8626 U.S.A. Toll-Free: 1.866.663.8515
www.morris-industries.com/proag Questions? email: info@morris-industries.com

Компания Morris Industries оставляет за собой право изменять спецификации по своему усмотрению без предупреждения.



ProAG 16K PLUS Bale Runner



Контролируется компьютером для максимизации скорости и упрощения управления – чтобы подобрать или загрузить тюки оператору достаточно переключить тумблер. Компьютер контролирует движение выравнивающих манипуляторов, погрузочного устройства, захватывающих крюков и системы скольжения тюков. Все очень просто. Джойстик с шестью кнопками регулирует движение платформы, сцепки и толкателя. Все переключатели контролируются компьютером для того, чтобы различные механизмы не мешали друг другу в работе. За один цикл агрегат быстро загружает два тюка, которые автоматически выравниваются.



16K оборудован толкателем, который при активации помогает продвигать тюки назад вдоль вилочного захвата, когда вы уезжаете.



Все операции 16K контролируются компьютером, что облегчает подбор и делает стогование гораздо быстрее. Оператор может вручную произвести коррекцию при необходимости. Корпус компьютера смонтирован на надежном креплении.

Bale Runner Оснащен Системой Auto Align® (автоматически выравнивающая) и Создан для Работы в Тяжелых Условиях. Скорость, надежность и легкость в использовании делают 16 K PLUS самым эффективным агрегатом для подборки/укладки больших квадратных тюков. Чем меньше подвижных частей, тем реже требуется техническое обслуживание.



Легко подбирает тюки в любом направлении. Манипуляторы ставят первый тюк по центру – затем захватывающие крюки поднимают и удерживают тюк на месте над землей, что позволяет подобрать второй тюк. Ступенчатая загрузка тюков позволяет предотвратить их падение, когда они передвигаются назад при помощи мощного ползуна. Во время транспортировки тюков к месту хранения последний ряд придерживается погрузчиком. Bale Runner предназначен для укладки и транспортировки сухих или влажных квадратных тюков размером 3'X 3' (0.91 м X 0.91 м), 3' X 4' (0.91 м X 1.23 м), 4' X 4' (1.23 м X 1.23 м).



Управляя сцепкой как рулем, можно легко и быстро сделать прямые стога, сдвывая назад к уже выстроенным кипам.

Быстрый, Надежный, Удобный в Использовании, Требующий Минимального Технического Обслуживания

Bale Runner с системой Auto Align® ... поможет вам собрать большее количество тюков за меньшее время

Смещенная сцепка ставит тюкоукладчик с системой Auto Align® (автоматически выравнивающая) справа от грузовика или трактора так, что вы легко можете видеть тюки для загрузки. Используя систему Auto Align® (автоматически выравнивающая), тюки могут плавно скользить боком или поворачиваться в нужном направлении между выравнивающими манипуляторами. Благодаря небольшому количеству подвижных частей, требуется минимальное техническое обслуживание.



Мощный ползун на 16 K PLUS автоматически толкает каждый ряд тюков назад, после того как тюки дошли до конца, при помощи компьютера приводится в исходное положение.



16K обладает высокопрочной ходовой частью, соединенной с рамой подвеской с листовыми рессорами. Двойные мосты могут быть оборудованы пневматическими тормозами (опция).



Как только платформа приведена в вертикальное положение, выравнивающие манипуляторы открываются и тюкоукладчик едет вперед, чтобы высвободить зубья из под кипы.



Сильные и устойчивые вилы предотвращают падение тюков во время стогования и разгрузки.



Цилиндр амортизирован с обоих концов для защиты от удара и защищен сверху и снизу в точках особой нагрузки плотной пластиной.