

16K PLUS

АГРЕГАТ ДЛЯ ПОДБОРКИ/УКЛАДКИ БОЛЬШИХ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ

Модель	16K PLUS
Длина тюка	2-2.6 м
Грузоподъемность погрузчика	2041 кг
Вес допустимой нагрузки	8165 кг
Road-Siding Capacity	72-108 тонн/час
Шины - Стандар	4-500/45-22.5 Норма слойности 16
- Опция	4-385/65 R22.5 Специальные Одиночные
Вес - Без груза	5897 кг
Сница - Без груза	590 кг
- С грузом	1134 кг
Общая длина	8.46 м
Общая ширина	2.99 м
Минимальная необходимая высота кипы для стогования в хранилище	6.40 м
Трактор - Мощность	Минимум 134 кВт (180 ЛС)
- Гидравлика	76 л/м (20 гал/мин) при 15 500 к Па (2250 фунтов/кв. дюйм) Закрытая гидравлическая система с дренажной гидролинией низкого давления
- Коробка передач	Переключение под нагрузкой
Размер тюков - 0.91 м X 0.91 м сух.	18 – связанных или несвязанных
- 0.91 м X 0.91 м влаж.	12 – связанных или несвязанных
- 0.91 м X 1.23 м сух.	12- связанных, 8-несвязанных
- 0.91 м X 1.23 м влаж.	8-несвязанных
- 1.23 м X 1.23 м сух.	8-связанных или несвязанных

PROAG

ENGINEERED BY
MORRIS