



900 & 1400 HAY HIKER




**Транспортировщики
Больших Круглых Тюков**

morris-industries.com/proag



Уникальная система погрузки тюков на ходу – регулируемый захват тюков (1) легко поднимает большие круглые тюки. Двойные гидравлические цилиндры обеспечивают равномерную работу вилочного захвата и полный контроль во время погрузки тюков. Оборачиватель тюков (2) устраняет нагрузку на внутренний рычаг, и тюки можно собирать в любом направлении. Отклонитель (3) осторожно катит тюк на раму платформы. Регулируемый фиксатор тюков (4) сокращает рабочее время, укладывая тюки рядом с толкателем. Толкатель (5) без усилий передвигает тюки по гладкой поверхности рамы, защищая шпагат от повреждения.



Селекторный клапан имеет предохраняющий механизм для предотвращения погрузки тюков впереди толкателя.



Создан для удовлетворения потребности в простой и рентабельной транспортно-загрузочной системе... Модели транспортировщика Hay Hiker 900 и 1400 сконструированы для быстрой и эффективной доставки больших тюков из поля в хранилище (показана модель 1400).



Перевозите тюки из поля в хранилище, не покидая кабины трактора. Система контроля гидравлики



наклоняет платформу к земле, в то время как толкатель передвигает тюки с платформы. В процессе разгрузки Hay Hiker медленно движется вперед, и тюки мягко ложатся на землю.

Операция выполняется одним человеком, позволяя вам экономить время, деньги и рабочую силу.

Один Человек Быстро и Легко Справляется с Большим Грузом Hay Hiker 900 & 1400 ...быстрее загружают большее количество тюков

Модели Hay Hiker 900 & 1400 загружаются с правой стороны, гидравлика трактора также находится с правой стороны, что обеспечивает удобство и комфорт оператора. Для полноценной работы Hay Hiker нужно только два гидравлических выхода.



Благодаря огням безопасности на моделях 900 и 1400, встречный транспорт без труда заметит агрегат на дороге.



Индикатор полной загрузки на 1400 Hay Hiker посылает оператору сигнал, когда Hay Hiker достигает максимальной вместимости.



Высокопроизводительный гидромотор с большим крутящим моментом обеспечивает гладкую работу толкателя даже с самыми высокими требованиями к загрузке.



Отклонитель тюков плавно разделяет тюки при разгрузке на платформу, обеспечивая циркуляцию воздуха и предотвращая порчу сена.



Разделитель тюков на агрегате Hay Hiker 900.

900 AND 1400 HAY HIKER

Спецификации и Опции



Модели 900 и 1400 отлично сбалансированы, что обеспечивает безопасность и устойчивость во время транспортировки. Мощное шасси позволяет HayHiker перевозить большие грузы и передвигаться по неровному полю. Благодаря компактному дизайну легко осуществлять транспортировку. Надежный Hay Hiker компании Morris превращает загрузку и разгрузку круглых тюков в быструю, простую операцию, выполняемую одним человеком, экономя вам время, деньги и рабочую силу.

Модель	900	1400
Длина	9.06 м (29' 8 1/2 ")	44' 10" (13.67 m)
Ширина без груза	- без перил 4.19 м	- без перил 3.99 м
	- с перилами 4.06м	- с перилами 3.45 м
Вес без груза	2439 кг	3389 кг
Вес с грузом	8618 кг	16571 кг
Грузоподъемность	6179 кг	13182 кг
Размер и кол-во тюков (Круглые тюки)	12-1.22 м Длина	18-1.22 м Длина
	8-1.52 м Длина	14-1.52 м Длина
	8-1.60 м Длина	14-1.60 м Длина
	8-1.83 м Длина	12 – 1.83 м Длина
Шины	(4)-11Lx15FI-Диапазон нагрузки F Ступица 8 болтов	(8)-11Lx15FI- Диапазон нагрузки F Ступица 8 болтов
Транспортная высота	2.44 м	12' (3.66 m)
Кол-во колес	4	8
Оборачиватель тюков	Стандарт	Стандарт
Автоматическая разгрузка	Стандарт	Стандарт
Трубы рамы	5см x 20.3см	20.3 см x 20.3 см
Разделитель тюков	Стандарт	Стандарт
Фиксатор тюков	Стандарт	Стандарт
Комплект перил	Стандарт	Стандарт
Цилиндры - захват - подъем платформы	(2)-8.9 см x 20.3 см	(2)- 8.9 см x 30.5 см
	(1)-7.6 см x 30.5 см	(2)-7.6 см x 30.5 см
Селекторный клапан	Стандарт	Стандарт
Огни безопасности	Стандарт	Стандарт
Цепи безопасности	Стандарт	Стандарт
Серьга сцепки	Стандарт-одиночная Опция-двойная	Стандарт-одиночная
Требования к мощности трактора	Минимум 88 кВт (120 ЛС)	Минимум 133 кВт (180 ЛС)

Вес тюков		
Размер тюка	900	1400
1.22 м	12@ 514 кг	18@ 732 кг
1.52 м	8 @ 771 кг	14@ 941 кг
1.60 м	8 @ 771 кг	14@ 941 кг
1.83 м	8 @ 771 кг	12@ 1100 кг



Модель 900 оснащена двусековой подвеской с листовой рессорой, мощными колесами и ступицами на 8 болтах, обеспечивающими исключительную грузоподъемность .

