

HD4SR

Тюкоукладчики для Больших Квадратных Тюков

Модель	HD4SR
Длина тюка	2 -2.6 м
Грузоподъёмность погрузчика	1361 кг
Максимальная Загрузка	4082 кг
Скорость Разгрузки Вдоль Дороги	36-54 t тонн/час
Шины - Стандарт - Опция	2 Высокой проходимости - 600/55-22.5 Норма слойности 16
Вес – Без Груза	3175 кг
Сница – Без Груза	363 кг
Сница – С Грузом	590 кг
Длина для Транспортировки	8.49 м
Общая Ширина	3.35 м
Мнимальная длина кипы для стогования в хранилище	5.79 м
Трактор - Мощность - Гидравлика	92 кВт (120ЛС) Минимум
	76 л/мин 15500 кПа
	3 контрольных клапана
Размер тюков - 76 x 122 см Сухие	7 - Связанных
- 91 x 91 см Сухие	-

* Если вы собираетесь подбирать сухие тюки размером 91 x 122 см или 122 x 122 см при помощи модели 12SR – вам нужно отключить захватывающие крюки, повернув клапан №5 два оборота. Также будьте осторожны с выравнивающими манипуляторами, так как они длинее, чем тюки. Когда вы сдаете назад к стогу необходимо открыть манипуляторы, чтобы они не разрушили вашу кипу.

** Если вы подбираете тюки размером 122 x 122 см, то вам надо выполнить все операции, перечисленные выше, а также снять удлинители платформы, вытащить штыри, повернуть удлинители, затем разместить сложенные удлинители на платформе, и вставить штыри обратно.