



Для работы Vale Niker необходимо всего лишь два гидравлических выхода.



2200 Vale Niker превращает загрузку и разгрузку круглых тюков в быструю, простую операцию, выполняемую одним человеком.



Узкая транспортная ширина обеспечивает безопасную транспортировку. Высокая платформа создает дополнительный клиренс, необходимый при перевозке груза через узкие ворота. Светодиодные огни работают в тяжелых условиях и защищены от потенциального повреждения.

Два высокомоментных гидравлических мотора, оснащены клапанами сброса внутреннего давления, что предотвращает машину от повреждения. Правая и левая сторона могут разгружаться отдельно, позволяя оператору оставлять одиночный ряд тюков.

ПОЗРУЗЧИК ТЮКОВ Спецификации и опции	
Длина	42' (12.80 m)
Ширина незагруженной машины (Поручни сложенные)	9' 10" (3.00 m)
Ширина незагруженной машины (Поручни разложенные)	12' 8" (3.68 m)
Вес незагруженной машины	10,500 фнт. (4763 кг)
Грузоподъемность	33,600 фнт. (15241 кг)
Вес загруженной машины (GVWR)	44,100 фнт. (20003 кг)
Шины	16L x 16.1FI - Load Range E Ступица на 8 болтов
Количество колес	8
Автооборачиватель тюков	Стандарт
Авторазгрузка тюков	Стандарт
Рама – трубчатая	Конструкция раскоса
Регулируемый разделитель тюков	Стандарт- 12 положений
Регулируемые боковые поручни	Стандарт
Цилиндры – Вилочный захват	4" x 18" (10.16 cm x 45.72 cm)
Подъем платформы	4" - 4½" x 18" (11.43 cm x 45.72 cm)
Селекторный клапан	Стандарт
Предупредительное освещение	Стандарт
Цепь безопасности	Стандарт
Шаровое прицепление	1½" or 2" (3.81 cm или 5.08 cm)
Требования к трактору	180 л.с. (133 kW) минимум
Диаметр тюков	48", 60", 72" (1.22 m, 1.52 m, 1.83 m)

Вес тюка	
60" (1.52 m) Длина	12 @ 2,800 фнт. (1270 кг)
48" (1.22 m) Длина	16 @ 2,100 фнт. (953 кг)



2200 BALE NIKER

Большой Тюкоподборщик-укладчик Круглых Тюков



PROAG

PROAG

CORPORATE OFFICE & TRAINING CENTER - 2131 Airport Drive, Saskatoon, SK Canada S7L 7E1
Telephone: 306.933.8585 Fax: 306.933.8626 U.S.A. Toll Free: 1.866.663.8515
www.morris-industries.com/proag Questions? email: info@morris-industries.com

The policy of MORRIS INDUSTRIES LTD. is one of continuing improvement; therefore, the company reserves the right to change specifications without notice.

ПЕРЕВОЗИТ КРУГЛЫЕ ТЮКИ С БЫСТРОТОЙ И НАДЕЖНОСТЬЮ



Будь то тюки из пожнивных остатков, силоса или сена 2200 Bale Hiker сможет их подобрать. Двойные плавающие оси обеспечивают постоянный контакт высоко проходимых колес с землей, способствуя устойчивому передвижению по неровному полю. Рассчитанная на тяжелые нагрузки ходовая часть и усиленная ферменная рама гарантируют надежную работу на годы.



Во время разгрузки, толкатель полностью передвигается назад, при этом тюки остаются плотно прижаты друг к другу. Регулируемый разделитель тюков может быть установлен на одну из 12 позиций, предоставляя оператору гибкость в установке расстояния между тюками во время разгрузки во дворе.



Гладкая платформа защищает оборточную сетку от разрывов, что отличает Bale Hiker 2200 от других тюкоподборщиков. Цепи полностью защищены от попадания грязи и мусора от тюков.

2200 Bale Hiker подбирает тюки с правой стороны, уменьшая стресс оператора и исключая зигзаги по полю. Рассчитанные на тяжелые нагрузки виллы могут поднимать тюки диаметром 1.30 м и 1.83 м. Поворотные устройства с обеих сторон вилок позволяют захватывать тюки в любом направлении.



Индикатор полной загрузки на 2200 Bale Hiker сигнализирует оператору, когда Bale Hiker достиг максимальной вместимости.

Тюкоподборщик-укладчик 2200 Bale Hiker компании ProAG загружает и разгружает круглые тюки быстро и надежно. Bale Hiker справляется с работой в самых жестких условиях и может перевозить очень тяжелые тюки по неровному полю.

