

ТЮКОПОГРУЗЧИК ТИТАН

ENGINEERED BY

MORRIS



Продуктивность

Роликовая платформа обеспечивает быструю загрузку и стабильность груза

Универсален, справляется с тюками различных размеров

Большие колеса оказывают меньшее давление на почву

Прочность

Усиленная на 154% рама обеспечивает долгий срок службы

Удлиненная на 11% подвеска моста способствует мягкому ходу

Благодаря увеличенному весу груза может подбирать тяжёлые тюки

Лёгкость Использования

Терминал системы управления ISOBUS позволяет использовать мониторы трактора

Система автоматической смазки упрощает обслуживание

Требующие минимального обслуживания сенсоры сокращают время простоя

ТЮКОПОГРУЗЧИК ТИТАН

Спецификация

Длина тюка	200 - 260 см
Вес тюка-Максимальный	1134 кг
Грузоподъёмность погрузчика	2268 кг
Максимальная загрузка	10886 кг
Максимальная скорость разгрузки вдоль дороги	100 тюков и больше/час
Шины - Стандарт	4 Высокой проходимости - 600/50-22.5 Норма слойности 16
Вес - Без груза	6849 кг
Вес снечи без груза	590 кг
Вес снечи с грузом	1134 кг
Транспортная длина	853 см без вил 879 см с вилами
Общая ширина	300 см
Транспортная Высота - Без груза с погрузчиком на сцепке	285 см без удлинителей манипуляторов и без вил 386 см удлинителями манипуляторов
Минимальная высота здания для хранения скид	670 см
Тормоза - Гидравлика	Опция
Work Light Kit	Опция
Комплект Задних Противовесов - 544 кг	Опция
Автоматическая смазка	Стандарт
Мониторы	Стандарт – ISO терминал Опция – независимый Raven CR7
Трактор - Мощность	150 кВт минимум
- Вес	12247 кг минимум
- Трансмиссия	IVT, CVT, Переключение передач под нагрузкой
- Гидравлика (Минимальные требования)	95 л/м 17,237 кПа Закрытая гидравлическая система с дренажной гидро-линией низкого давления
- Сцепной брус	CAT 3 - (с пальцем диаметром 38 мм) или CAT 4 - (с пальцем диаметром 50 мм)
Размер тюка - 90 см х 90 см сухой	18 – связанных или несвязанных
- 90 см х 90 см влажный	12 – связанных или несвязанных
- 90 см х 120 см сухой	12 - связанных 8 - несвязанных
- 90 см х 120 см влажный	8 - несвязанных
- 120 см х 120 см сухие	8 - связанных или несвязанных
- 21 связка	12 связок на загрузку (252 небольших квадратных тюков)



CORPORATE OFFICE & TRAINING CENTER 2131 Airport Drive, Saskatoon, SK Canada S7L 7E1
Tel: 306.933.8585 Fax: 306.933.8626 U.S.A. Toll-Free: 1.866.663.8515
www.morris-industries.com Questions? email: info@morris-industries.com

Политика нашей компании – это постоянное совершенствование; поэтому наша компания оставляет за собой право изменять спецификации без предупреждения.